



kalk- & cementsluier verwijderaar

Toepassing

BNL1 is een krachtige en gebruiksklare gevelreiniger, speciaal ontwikkeld voor het efficiënt verwijderen van witte kalkuitslag (calciumcarbonaat) en cementsluier op metselwerk. Het product herstelt kleurverschillen in het voegwerk veroorzaakt door kalkuitslag, waardoor de gevel er weer schoon en egaal uitziet. BNL1 is ideaal voor het reinigen van alle soorten baksteen en alle cementgebonden mortels, met uitzondering van schelpkalkhoudende mortels en poreus kalkhoudend natuursteen. Daarnaast is het product niet geschikt voor het verwijderen van vergipsing of vergrauwing (late uitbloei) op metselwerk. Dit vraagt om een specifieke reinigingsmethode. Neem hiervoor contact met ons op. Voorkom late uitbloei in de toekomst door na reiniging een van onze hydrofobeermiddelen toe te passen.

Wist je dat je BNL1 ook geschikt is om gereedschap dat in aanraking is geweest met kalk- of cementgebonden producten te reinigen?

Gebruiksaanwijzing

- De omgeving-, oppervlakte- en producttemperatuur dient minimaal 2°C te zijn.
- Verwijder of bescherm niet te behandelen bouwdelen en materialen met een geschikte afdekking of beschermingslaag.
- Draag vloeistofdichte handschoenen en een veiligheidsbril.
- Breng het product eerst aan op een proefvlak om eventuele schadelijke werking op de ondergrond te controleren.
- Breng BNL1 onverdund aan met een **blokkwast**. Het middel zal met de witte kalkuitslag reageren door te gaan bruisen.
- Deze behandeling herhalen totdat er geen reactie meer is waar te nemen.
- De gevel na behandeling met voldoende koud water naspoelen.
- Bij hoge temperaturen of onvoldoende naspoelen kan op de gevel uittreding van in water oplosbare zouten worden waargenomen. Dit verdwijnt echter door neerslag of is eenvoudig door nevelen met water te verwijderen.

Verbruik

De hoeveelheid BNL1 die u nodig heeft, hangt af van het type steen, voeg en ernst van de vervuiling. Reken voor een indicatief verbruik gemiddeld 1 l/m².

BNL Producten is onderdeel van Gevelproducten Benelux B.V.

Producteigenschappen

Basis	Amidosulfonzuur
Componenten	1
Oplosmiddel	Water
Kleur	Helder kleurloos
Massadichtheid	Ca. 1,05 g/cm ³ bij +20°C
Zuurgraad	Ca. pH 0,3 - pH 1,0 bij 20°C
Viscositeit	Ca. 1,5 mm ² /s dynamisch bij 20°C
Vlampunt	Onbrandbaar
Verbruik	0,7 l – 1 l/m ² afhankelijk van de porositeit van de ondergrond.
Conditie	Vloeibaar
Opslag	Opslaan in de gesloten originele verpakking boven +5° C, beschermen tegen zon, vorst en extreme temperaturen. Buiten bereik van kinderen houden.
Verpakking	1 liter, 10 liter en 1000 liter
Verwijdering	Volgens plaatselijke, regionale of nationale voorschriften.
Houdbaarheid	12 maanden na productiedatum



Alle informatie in dit productblad is gebaseerd op de huidige inzichten en kennis van BNL-producten. Dit blad dient uitsluitend ter referentie voor de verwerking, toepassingsmogelijkheden en eigenschappen van het product. Hieraan kunnen geen juridische rechten worden ontleend met betrekking tot producteigenschappen. Onze actuele algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing. Wijzigingen en alle rechten voorbehouden.

PIB BNL1 NL 11-2024